




**FORMATO FICHA TECNICA**

Código:  
FM-GC-012  
Versión: 02  
1/11/2022

**GESTIÓN DE CALIDAD**

<b>EQUIPO</b>	Cabina extractora de gases BB	
<b>MARCA</b>	Jpinglobal	
<b>ORIGEN</b>	Colombia	
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	N/A	
		<b>JPCEGH1000-BB</b>

**DESCRIPCION DEL EQUIPO**

Cabina extractora de gases, capturan, contienen y expulsan las emisiones generadas por sustancias usadas en laboratorio, la cual permite experimentar con reactivos, prepararlos, envasarlos y re-ensavarlos generando en el laboratorio y zona de trabajo un entorno libre de gases, vapores olores y humos tóxicos. Aplicación: Protección completa al operador y al medio ambiente en el laboratorio. Resistencia: Ácidos y álcalis débiles.

DATOS TECNICOS	REFERENCIAS			
	JPCEGH1000-BB	JPCEGH1200-BB	JPCEGH1500-BB	JPCEGH1800-BB
Dimensiones (cm)	(An. x Ft. x Al) Externa 100 x 80 x 215 cm (Con mesa) / Interna 88 x 73 x 75 cm	(An. x Ft. x Al) Externa 120 x 80 x 215 cm (Con mesa) / Interna 108 x 73 x 75 cm	(An. x Ft. x Al) Externa 150 x 80 x 215 cm (Con mesa) / Interna 138 x 73 x 75 cm	(An. x Ft. x Al) Externa 180 x 80 x 215 cm (Con mesa) / Interna 168 x 73 x 75 cm
Inclinación ergonómica	10° de inclinación			
Filtración	Filtro de carbon activado orgánico			
Velocidad de aire	0.3 - 0.8 m/s			
Materiales de construcción	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo anti-bacterias			
Ventilador	Ventilador centrífugo incorporado, de velocidad ajustable digitalmente			
Apertura máxima frontal	520 mm			
Iluminación	Luz fluorescente blanca LED			
Visualización	Pantalla LCD grafica en la cual se muestra todos los parámetros del equipo			
Alarmas	Audibles y visibles			
Lámpara germicida UV	Unidad germicida luz ultravioleta con temporizador, contador de tiempo y protección al operario (UV 254 nm)			
Nivel de ruido	<88 Decibeles			
Alimentación electrónica	110V/60Hz			

**ACCESORIOS**

2 Lámparas germicida UV, 2 Lámparas de luz LED, 4 metros de ducto flexible en PVC Diámetro 300 mm, Concha (Abrazadera) para acople de tubo (2), llave tipo clase de agua y fregadero estándar, llave de gas, manual de operación en idioma español y certificación de fabrica bajo norma internacional

**OPCIONALES**

LAS SIGUIENTES OPCIONES APLICA PARA TODAS LAS REFERENCIAS: JPOP-CEBB-01, JPOP-CEBB-02, JPOP-CEBB-03, JPOP-CEBB-04 Base soporte estructural con ruedas y frenos - Altura 75 cm, OP3.5 Pantalla touch, OPVE-CEBB-01, OPVE-CEBB-02, OPVE-CEBB-03, OPVE-CEBB-04 Vidrio eléctrico, JPOP-BB1-G, JPOP-BB2-G, JPOP-BB3-G, JPOP-BB4-G Mesa tipo gabinete con puertas y entrepaño

**CONDICIONES**

Garantía	1 año		
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>			
VERSION	FECHA	DESCRIPCION	DESCRIPCION
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería
	<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
	Ingeniería	Especialista de producto	Dirección técnica

www.bpl.co  
Email: ventas@bplmedical.com  
PBX + 801 338 1028  
Calle 38 No.14 - 81  
Bogotá D.C. Colombia - Sur América  
**BPL MEDICAL S.A.S**